

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի № 1467-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

N -Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի № 1467-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ
հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
դեկտեմբերի 13-ի «Հարկման բազայի որոշման նպատակով
համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի բնական կորուստների
չափերը սահմանելու մասին» № 1467-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ
ենթակետով սահմանված № 11 հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

_____ №____-Ն որոշման

«Հավելված 11

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

Չ Ա Փ Ե Ր

ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎՈՂ ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՄՏՆԵՐԻ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Նավթամթերքի բնական կորուստը բեռնափոխադրման, բեռնաթափման, բեռնաբարձման և պահպանման ժամանակ վառելիքի զանգվածի բնականոն նվազումն է որակի պահպանմամբ, ինչը ֆիզիկաքիմիական, մեխանիկական, բնակլիմայական գործոնների ազդեցության հետևանք է:
2. Սույն հավելվածի կիրառության իմաստով բնական կորուստներին չեն դասվում տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից սահմանված պահանջների և տեխնիկական շահագործման կանոնների խախտման, բնական աղետների, տարողությունների և խողովակաշարերի մաքրման և վերանորոգման ցանկացած տեսակի աշխատանքների, վթարի, հափշտակության, ինչպես նաև ներպահեստային պոմպային մղումների հետևանքով առաջացած վառելիքի կորուստները:
3. Բնական կորուստներ չեն այն կորուստները, որոնք առաջացել են տարողությունների և խողովակաշարերի մաքրման և վերանորոգման ցանկացած տեսակի աշխատանքների հետևանքով, վթարային կորուստները, ինչպես նաև բնական աղետներից և ներպահեստային պոմպային մղումներից:
4. Բնական կորուստների հաշվարկն իրականացվում է սույն հավելվածով սահմանված չափերին համապատասխան՝ դրանք համադրելով նավթամթերքի փաստացի մնացորդային զանգվածի հետ: Այն դեպքում, երբ փաստացի մնացորդային զանգվածն ավելի մեծ է, քան սույն հավելվածով սահմանված բնական կորուստի չափերով հաշվարկված զանգվածը, հիմք է ընդունվում փաստացի մնացորդային զանգվածը: Այն դեպքում, երբ փաստացի մնացորդային զանգվածն ավելի փոքր է, քան սույն հավելվածով սահմանված բնական կորուստի չափերով հաշվարկված զանգվածը, հիմք է ընդունվում սույն հավելվածով սահմանված բնական կորուստի չափերով հաշվարկված զանգվածը:
5. Փաստացի (բնական) կորուստների չափերը ներկայացված են ըստ սեզոնայնության, տարվա երկու ժամանակահատվածի համար՝ աշուն-ձմեռ (հոկտեմբերի 1-ից մարտի 31-ը) և գարուն-ամառ (ապրիլի 1-ից

սեպտեմբերի 30-ը):

6. Այն դեպքերում, երբ տրանսպորտային գործողությունների իրականացման տեխնոլոգիային համապատասխան նավթամթերքը պետք է տաքացվի, ապա, անկախ տարվա եղանակից և սեզոնից, կիրառվում է գարուն-ամառ սեզոնի նորմը, որը բազմապատկվում է՝ կախված տաքացման ջերմաստիճանից՝

ա. 21-30 °C ջերմաստիճանի դեպքում 1,5 գործակցով,

բ. 31-50°C ջերմաստիճանի դեպքում 2 գործակցով,

գ. 51°C-ից ավելի ջերմաստիճանի դեպքում 3 գործակցով:

դ. 11-20°C ջերմաստիճանի տաքացման դեպքում աշնան-ձմռան սեզոնի համապատասխան նորմն աշնան-ձմռան սեզոնում բազմապատկվում է 1.5 գործակցով:

7. Նավթամթերքի ըստ տեսակների դասերը ներկայացված են սույն հավելվածի N 10 աղյուսակում:

ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԴԵՊՈԻԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈԽՍՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

8. Նավթամթերքի տեղափոխման դեպքում բնական կորստի չափերը, ըստ տրանսպորտային միջոցների (տեսակների) տեղափոխման, հաշվարկվում է ապրանքաուղեկից փաստաթղթերով տեղափոխման համար հայտարարագրված և փաստացի բարձված բեռի ընդհանուր զանգվածը բազմապատկելով N 1 աղյուսակում ներկայացված կորստի չափերով:
9. Եթե նավթամթերքը տեղափոխվում է տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով, ապա նավթամթերքի բնական կորստի հաշվարկման չափն ընդունվում է N 1 աղյուսակում ներկայացված տրանսպորտային միջոցների տեսակների համար սահմանված կորստի չափերի հանրագումարի չափով:

Աղյուսակ N 1

(կգ-ներով՝ 1 տոննա նավթամթերքի յուրաքանչյուր տեղափոխման

(բեռնափոխադրման) ժամանակ)

Նավթա- մթերքի դասը	Նավթամթերքի տեղափոխման ժամանակ բնական կորուստների չափերը, ըստ				
	Ավտոմոբիլային տրանսպորտի աշուն-ձմեռ գարուն-ամառ	Երկաթուղային տրանսպորտի աշուն-ձմեռ	գարուն-	Ձրային տրանսպորտի աշուն-ձմեռ	գարուն-

				ամառ	
1, 2	0,141	0,168	0,30	2,30	4,
3, 4	0,013	0,019	0,20	1,30	2,
5	0,003	0,005	0,10	1,10	2,
6	0,015	0,015	0,10	1,70	1,

10. 1-ին և 2-րդ դասի նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում ընդունման (բեռնաբարձման) դեպքում ներկայացված է N 2 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 2

(կգ-ներով՝ 1 տոննա նավթամթերքի ընդունման ժամանակ)

Տարողության տեսակը	Նավթամթերքի դասը	Նավթամթերքի բնական կորստի չափերը աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ
Վերգետնյա մետաղական.			
մինչև 700մ ³	1	0,35	0,59
	2	0,31	0,59
տարողությամբ 700-1000մ ³ տարողությամբ	1	0,34	0,57
	2	0,31	0,54
1000-2000մ ³ և ավելի	1	0,19	0,36
	2	0,19	0,36
տարողությամբ Վերգետնյա մետաղական պոնտոններով.			
մինչև 700մ ³	1	0,22	0,43
	2	0,21	0,43
տարողությամբ 700-1000մ ³ տարողությամբ	1	0,21	0,42
	2	0,20	0,41
1000-2000մ ³ և ավելի	1	0,06	0,18
	2	0,06	0,16
տարողությամբ Ստորգետնյա	1	0,15	0,28

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Ստորգետնյա տարողություններ են համարվում այն երկաթբետոնե և պողպատե տարողությունները, որոնք գետնի մակերևույթից 0.2 մ և ավելի խորությամբ են ծածկված:

Նավթամթերքի ընդունման ժամանակ բնական կորստի չափը սահմանված է նավթամթերքի մինչև 30°C ջերմաստիճանը: Եթե նավթամթերքի ջերմաստիճանը ընդունման պահին գերազանցում է 30°C-ը, ապա, անկախ տարվա եղանակից և սեզոնից, կիրառվում է գարուն-ամառ սեզոնի նորմը՝ մեծացնելով 1,5 անգամ (բազմապատկելով 1,5 գործակցով):

11. 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ դասի նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում ընդունման (բեռնաբարձման) դեպքում ներկայացված է N 3 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 3

(կգ-ներով՝ 1

տոննա նավթամթերքի ընդունման ժամանակ)

Տարողության տեսակը	Նավթամթերքի դասը	Նավթամթերքի բնական կորստի չափերը աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ
Վերգետնյա մետաղական	3	0,16	0,23
	4	0,12	0,14
	5	0,07	0,07
	6	0,12	0,12
Ստորգետնյա	3		0,15
	4	0,07	0,08
	5	0,02	0,02
	6	0,12	0,12

12. Նավթամթերքի բնական կորստի չափը ներբազային վերամղման ժամանակ ներկայացված է N 4 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 4

(կգ-ներով՝ 1 տոննա նավթամթերքի

Տարողության տեսակը	Նավթամթերքի բնական կորստի չափերը		
	Նավթամթերքի դասը	աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ
Վերգետնյա մետաղական տարա	1	0,12	0,22
	2	0,08	0,15
	3	0,03	0,05
	4	0,03	0,04
	5	0,01	0,01
	6	0,03	0,03
Ստորգետնյա	1	0,08	0,14
	2	0,06	0,11
մետաղական տարա	3	0,03	0,04
	4	0,02	0,03
	5	0,01	0,01
	6	0,03	0,03

13. Բնական կորստի չափը մագուլթի համար՝ բաց հորային ամբարներում պահպանման, ընդունման (բեռնաբարձման) և դատարկման (բեռնաթափման) դեպքում կգ-ներով 1 տոննա մագուլթի համար կազմում է 2.36 կգ:
14. Նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններից տրանսպորտային միջոցների (բացառությամբ ջրային տրանսպորտից բեռնաթափման ժամանակ) համապատասխան տարողություններ ընդունման (բեռնաբարձման) դեպքում ներկայացվում է N 5 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 5

(կգ-ներով՝ 1 տոննա նավթամթերքի բացթողման (բեռնաթափման, բեռնաբարձման) ժամանակ*)

Տրանսպորտային միջոցի տեսակը	Նավթամթերքի բնական կորստի չափերը		
	Նավթամթերքի դասը	աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ
Երկաթուղային գլանատակառներ	1	0,14	0,22
	2	0,10	0,19
	3	0,02	0,04
	4	0,02	0,03

Տրանսպորտային միջոցի տեսակը	Նավթա-մթերքի դասը	Նավթամթերքի բնական աշուն-ձմեռ	Կորստի չափերը գարուն-ամառ
Ավտոմոբիլներ	5	0,02	0,03
	6	0,05	0,05
	1	0,11	0,20
	2	0,08	0,19
	3	0,02	0,03
	4	0,02	0,03
	5	0,02	0,03
	6	0,05	0,05
Ջրային տրանսպորտ	1	0,13	0,21
	2	0,10	0,19
	3	0,02	0,04
	4	0,02	0,03
	5	0,02	0,03
	6	0,05	0,05

*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1. Նավթամթերքի բնական կորուստը բացթողման (բեռնաթափման, բեռնաբարձման) ժամանակ հաշվում է բեռնառաքում իրականացնող կազմակերպությունը, եթե մատակարարված նավթամթերքի զանգվածը որոշվել է տրանսպորտային միջոցներում (ավտոմոբիլային, երկաթուղային գլանատակառններում և ջրային տրանսպորտում) առկա ծավալով:

2. Նավթամթերքի բնական կորուստը հաշվում է ստացողը, եթե մատակարարված նավթամթերքի զանգվածը որոշվել է ըստ մատակարար կազմակերպության ռեգերվուարների կամ հաշվիչների:

15. Նավթամթերքի բնական կորստի չափը ծովային լցանավերից (տանկերներից) տարողություններ բեռնաթափման ժամանակ ներկայացվում է N 6 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 6

(կգ-ներով՝ 1 տոննա նավթամթերքի բացթողման ժամանակ)

Տարողության տեսակը	Նավթա-մթերքի դասը	Նավթամթերքի բնական կորստի չափերը աշուն-ձմեռ	Կորստի չափերը գարուն-ամառ
Մետաղական	1,2	0,26	0,45

Տարողության տեսակը	Նավթա-մթերքի դասը	Նավթամթերքի բնական կորստի աշուն-ձմեռ	Զափերը գարուն-ամառ
	3,4	0,06	0,06
	5	0,02	0,02
	6	2,27	2,01
Ստորգետնյա	1,2	0,17	0,33
	3,4	0,04	0,05
	5	0,01	0,01
	6	2,19	1,94
Մետաղական պոմպերով	1,2	0,08	0,16
	6	0,84	0,74
Մետաղական	1,2	0,08	0,16
	6	0,68	0,60
լողացող տանիքով			

III. ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔԻ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՓԵՐԸ

16. 16. Նավթամթերքի տարողություններում պահպանման դեպքում բնական կորստի չափը հաշվարկվում է փաստաթղթերով ձևակերպված պահուստավորման ընդունված ու տարողություններում պահվող նավթամթերքի միջին ամսական փաստացի զանգվածը բազմապատկելով N 7 և N 8 աղյուսակներում ներկայացված կորստի չափերով:
17. 17. Պահվող նավթամթերքի միջին ամսական փաստացի զանգվածը հաշվարկվում է որպես ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա ավարտին տարողություններում պահվող նավթամթերքի զանգվածների միջին թվաբանական մեծություն:
18. 18. Կորստի չափերը սահմանվում են՝ ելնելով նավթամթերքի դասից, հաշվի առնելով նաև բեռնաբարձման և բեռնաթափման հետևանքով նավթամթերքի բնական կորուստների առաջացումը:
19. 19. 1-ին և 2-րդ դասի նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում պահման մինչև 1 ամիս պահպանման ժամանակ ներկայացվում է N 7 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 7

(կգ-ներով՝ 1 տոննա պահվող նավթամթերքի քանակի համար)

Տարողության Նավթա- Բնական կորստի չափը

տեսակը	մթերքի դասը	Տարողությունների ծավալը (մ³)				
		մինչև 700 (մ³)		700-1000 (մ³)		1000-2000 և ավելի
		աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ	աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ	աշուն-ձմեռ
Վերգետնյա	1	0,50	1,49	0,39	1,34	0,16
մետաղական	2	0,48	1,22	0,32	0,91	0,16
Վերգետնյա	1	0,08	0,37	0,07	0,33	0,05
մետաղական	2	0,08	0,33	0,07	0,29	0,05
պոնտոններով						
Ստորգետնյա	1	0,06	0,25	0,06	0,25	0,06
	2	-	0,05	-	0,05	-

20. 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ դասի նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում պահման մինչև 1 ամիս պահպանման ժամանակ ներկայացվում է N 8 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 8

(կգ-ներով՝ 1 տոննա պահվող նավթամթերքի քանակի համար)

Տարողության տեսակը	Նավթամթերքի դասը	Բնական կորստի չափը աշուն-ձմեռ	գարուն-ամառ
Վերգետնյա մետաղական	3	0,09	0,12
	4	0,07	0,08
	5	0,05	0,07
	6	0,12	0,12
Ստորգետնյա	3	0,04	0,08
	4	0,04	0,04
	5	0,01	0,01
	6	0,12	0,12

21. Նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում 1 ամիս և ավելի պահման պահպանման ժամանակ ներկայացվում է N 9 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 9

**(կգ-ներով՝ 1 տոննա պահվող Նավթամթերքի քանակի համար,
ամսական հաշվարկով)**

Տարողության տեսակը	Նավթամթերքի դասը	Բնական կորստի չափը					
		Մինչև 700 (մ³)		700-1000 (մ³)		1000-2000 և ավելի (մ³)	
		աշուն- ձմեռ	գարուն- ամառ	աշուն- ձմեռ	գարուն- ամառ	աշուն- ձմեռ	գարուն- ամառ
Վերգետնյա մետաղական	1	0,29	0,86	0,28	0,82	0,14	0,5
	2	0,18	0,63	0,17	0,61	0,09	0,4
	3	0,01	0,10	0,01	0,10	0,01	0,0
	4	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,0
Վերգետնյա մետաղական պոմպերով	1	0,05	0,20	0,05	0,20	0,05	0,2
	2	0,05	0,14	0,05	0,14	0,05	0,1
Ստորգետնյա	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1
	2	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05	0,1
	3	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,0
	4	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01	0,0

Աղյուսակ N 10

Նավթամթերքի դասը
1

Նավթամթերքի տեսակները
Ավտոմոբիլային բենզիններ բոլոր տեսակի

Ուղղակի թորված բենզին.

Գազի կայուն կոնդենսատ.

Բենզին գազային կայուն (գազային կոնդենսատից).

2
Նավթային լուծիչներ բոլոր տեսակի +100° C եռման ջերմաստիճանով

Ավիացիոն բենզիններ բոլոր տեսակի

Տեխնիկական իզոօկտան

Նորմալ հեպտան

Նավթային բենզոլ

Օգտագործված նավթամթերքներ

3

Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք T-2
Նավթային լուծիչներ բոլոր տեսակի
+100⁰ C-ից բարձր եռման ջերմաստ

Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք + 1
+150⁰ C եռման ջերմաստիճանով, բ
T-2

Նավթային սուլվենտ

Տեխնիկական կերոսին

Լիգրոյին

Նավթային քսիլոլ

Նավթային տուլուոլ

4

Էթիլբենզոլ՝ տեխնիկական
Կեռոսին լուսավորման համար բոլոր

Դիզելային և նավային վառելիքներ
պղտորման (սառեցման) կամ զտմ
ջերմաստիճանով

Ռեակտիվ շարժիչներ վառելիք, +15
եռման ջերմաստիճանով

5

Իզոպրոպիլբենզոլ տեխնիկական
Դիզելային և նավային վառելիքներ
պղտորման (սառեցման) կամ զտմ
ջերմաստիճանով

Վառարանային վառելիք՝ կենցաղայ

6

Միջին և ցածր պտույտով դիզելային
վառելիք
Բոլոր տեսակի մագուլթներ

Քսայուղեր բոլոր տեսակի

Այլ հեղուկ նավթամթերքներ, որոնք
տաքացում

Օգտագործված նավթամթերքներ բ
CHO մակնիշի

»

